

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

**EMFICOL STRATI F6**

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

**EMFICOL STRATI F**

**OPIS:**

STRATI F jest klejem kontaktowym na bazie kauczuku polichloroprenowego, wysokiej jakości reaktywnych żywic oraz specjalnej mieszanki rozpuszczalników.

**ZASTOSOWANIE:**

STRATI F jest przeznaczony do klejenia korka, skóry, drewna, sklejki, fibrocementu, wełny szklanej i mineralnej, uszczelek gumowych i plastikowych, oklein, płyty wiórowe, MDF wzajemnie do siebie, a także betonu z EPDM.

Klej ten nie jest przeznaczony do klejenia styropianu!

**DANE TECHNICZNE:**

kolor	beżowy-brązowy
zapach	słaby
gęstość w 20 °C	0.86 g/cm <sup>3</sup>
lepkość w 20 °C (Brookfield RVT 3 VL 10)	1500 mPa s
zawartość suchej masy	22.00 %
czas otwarty w 20 °C	30 min
temperatura pracy	> 10 °C
odporność temperaturowa	120 °C
zużycie	200-300 g/m <sup>2</sup>
dobry rozpuszczalnik	Solution 695 przed utwardzeniem
okres składowania	12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 5 °C do + 25 °C
palność	palny

OPAKOWANIA : 11 L, 25 L, 200 L

**BEZPIECZEŃSTWO:**

Przed użyciem zapoznać się z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Informacja: Parametry ujęte w powyższej karcie technicznej są wynikiem naszych badań i doświadczeń. Zawarte w niej dane są wartościami średnimi, nie stanowią gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. Ze względu na wielką różnorodność materiałów i będące poza naszym wpływem zróżnicowane warunki pracy zaleca się prowadzenie każdorazowo prób dla sprawdzenia przydatności naszych produktów do planowanej metody klejenia i zamierzonych celów. Karta jest ważna od momentu opracowania i zastępuje wcześniejsze wydania.